

Водозбірна коробка Nicoll ВАО для плоского даху

ВАО80 · ВАО100 · ВАО95 · ВАО107

Призначення

Коробка встановлюється на водостічну трубу і збирає кілька випусків одразу: основний злив через парапет, горизонтальні виходи з тераси, аварійний перелив — і скеровує все в одну трубу.

Корпус з ТЕСHTAN® PVC — формула проти УФ-вигорання, ударостійкий. 7 кольорів RAL, 2 типи труби — кругла або овальна. Приклад артикула: ВАО80А — коробка з випуском Ø80, колір антрацит.

Моделі та площа покрівлі на один випуск

Модель	Труба	Переріз	Площа покрівлі на 1 випуск*
ВАО80	Кругла Ø80	TD80	до 71 м²
ВАО100	Кругла Ø100	TD100	до 113 м²
ВАО95	Овальна 90×56 мм	TD95	до 71 м²
ВАО107	Овальна 105×76 мм	TD107	до 113 м²

* Розрахункова норма опадів за регламентом виробника. Для вашого об'єкта площу на випуск краще порахувати індивідуально — з урахуванням ухилу та регіональних норм опадів.

Кольори RAL

RAL 1015 Пісочний	RAL 9010 Білий	RAL 7047 Сірий	RAL 7016 Антрацит	RAL 9011 Чорний	RAL 8017 Коричневий	RAL 804 M Графіт (металік)
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	---

Монтаж

- Для проходу через парапет виламайте задню стінку коробки зсередини — вона розрахована під круглий прохід (Ø80, Ø100) і прямокутний (ширина до 110 мм).
- Встановіть коробку так, щоб прохід парапету входив до упору — це дає максимальну пропускну здатність.
- Закріпіть коробку шурупами через овальні отвори кріплення.
- Для сигнального переливу просвердліть дно переливної труби (Ø15 внутр.): якщо основний випуск заб'ється, під коробкою буде видно потік води.

Потрібен точний розрахунок під ваш дах?

Напишіть у WhatsApp або Telegram площу та ухил покрівлі — підберемо модель і порахуємо комплект.