

Каталог Nicoll Connecto — лінійний дренаж

Система Connecto® — з'єднання «тато/мама», відповідність EN 1433. ПВХ-решітки не іржавіють.

Канали для дворів і проїздів

Артикул	Висота	Опис
CAN177	105 мм	Лінійний лоток під окрему решітку, з'єднання «тато/мама». Аксесуари: воронка-заглушка NAT177 / NAV177.
CAN188	143 мм	Лінійний лоток під окрему решітку. Решітки GRL88 / GRL88S, TR88. Випуски STCAN (Ø100), SVCAN (Ø110), SXCAN (Ø125), фіксатор FIXCAN.
CAN10AHP	—	Моноблок «канал + решітка» з поліпропілену, клас A15. Ширина 130 мм, довжина 1 м, площа збору 397 см²/м.п., проріз решітки 7,4 мм.

Низькі канали для терас і басейнів

Артикул	Висота	Опис
CAB773	60 мм	Низький лоток під окрему решітку: GR77 / GR77S, GRL77 / GRL77S / GRL77K, GR77P / GR77PS / GR77PB.
CAB133A	50 мм	Канал збільшеної довжини — 3 м: менше стиків, швидший монтаж. Темно-сірий. Решітка GDR10AP (оцинкована сталь) або GDR10AHP (поліпропілен, чорна).
CAB510APG / CAB510APS	50 мм	Готовий модуль 0,5 м з вмонтованою протиковзкою ПВХ-решіткою — сірий (G) або бежевий (S). Клас A15, безпечно для босих ніг (щілини менше 8 мм, EN 1253-1).

Решітки

Решітка	Матеріал / малюнок	Клас	Кольори	Де застосовувати
GDR10AP	Оцинкована сталь, щілинна	A15	Метал	Тільки для CAB133A
GR77 / GR77S	ПВХ	B125 (до 12,5 т)	Сірий, беж	Проїзд легкового авто
GRL77 / GRL77S / GRL77K	ПВХ, підвищена пропускна здатність	A15	Сірий, беж, темно-сірий	Двір, доріжки, вимощення
GR77P / GR77PS / GR77PB	ПВХ, протиковзка, дрібний квадрат	A15	Сірий, беж, білий	Басейн, балкон, тераса